

*The right choice*

## 高分辨率喷墨打印机

- ✓ 100%无矿物油
- ✓ 第四代压电电动打印头
- ✓ 高达4个打印头与一个控制器
- ✓ 低维护
- ✓ 低油墨消耗
- ✓ 控制器, 全彩触摸屏和图形界面
- ✓ 打印速度高达110 m / min (330ft / min)
- ✓ 分辨率高达180 x 720 dpi
- ✓ 印刷高度72 mm (2.83 “)
- ✓ 在任何多孔表面上印刷



UBS **APLINK MRX** 高分辨率喷墨打印机可以直接打印在任何多孔表面上

设计和制造用于任何类型的二次包装（如瓦楞纸箱）上打印与GS1标准（GTIN13, GTIN14, G21-128, GS1 Datamatrix ...）兼容的文本，图像，标志，符号和任何100%可读的1D / 2D条形码，纸板托盘和纸袋等。

第4代压电式电子打印头允许打印高达 72 mm 的高对比度信息，使用环保油性油墨，分辨率高达 180 x 720 dpi，速度可达 110 m/min。

由于其模块化设计，**APLINK MRX**

允许同时使用连接到一个控制器的1到4个打印头，该控制器配有10.1“全彩色触摸屏和直观的图形界面，可以独立操作每个打印头。

非加压油墨瓶含有油基油墨，不含矿物油100%。它可以在非停止模式下进行更换。

创新的温度和墨滴量控制技术确保了低消耗，可靠的打印输出，并成为生产线上节约成本的理想工具。

**APLINK MRX** 易于安装并集成到任何生产线中。 UBS消息编辑器（所见即所得）UBS Designer Pro 和 **UBS**



“低维护，  
低油墨消耗”



**Labman 4.0** 提供广泛的定制通信解决方案，以及市场上已知的任何DDBB。

**APLINK MRX** 打印机还可以在独立模式下工作，通过USB驱动器或以太网连接上传消息。

# APLINK MRX

高分辨率噴墨打印机  
在任何多孔表面上印刷

## 技术特点

电源	110/240V 50-60Hz - 21 W (1打印机) / 37 W (2台打印机)
描述	高分辨率喷墨打印机
坐地支架高度	从 515 mm - 从 1290 mm (从 1,7 ft - 从 4,2 ft)
工作温度	从 +5° C 取决于 + 50° C (+41° F 取决于 +122 ° F)
湿度	从 5% 取决于 85% 不凝结

## 耗材

墨水	油基油墨，100% 矿物油
颜色	黑色。 其他请求。
容量	500 ml 和 1000 ml 墨水瓶
可打印材料	任何类型的多孔基材

## 打印模块功能

打印高度	72 mm (2.83")
打印速度	高达 110 m/min (361 ft/min)
分辨率 (垂直/水平)	180 dpi / 高达 720 dpi
印刷能力	高达 2 prints/s
距离 (打印头和表面之间)	高达 5 mm (0.2")
条形码	GTIN13, GTIN14, GS1 DATAMATRIX, GS1-128, CODE 39, 2/5 INTERLEAVED, QR, PDF417, etc.
数据	固定或可变文本 (此日期前最佳, 计数器, 批号公式等) 标识, 图像...
打印头位置	侧面, 顶部, 倾斜90°
选项和配件	外部编码器套件, 光学信标, 低温套件

## 控制器功能

显示	10.1" 全彩触摸屏
打印头控制	最多4个打印头
通讯	1 USB 2.0, 1 以太网 10/100/1000
软件标签设计	UBS Designer Lite and UBS Designer Pro

## 接口和连接



由于我们的持续改进政策, 我们的产品规格如有变更, 恕不另行通知。



高分辨率喷墨打印机

